

The map displays the study area with a grid of UTM coordinates. The research site is marked with a black square and labeled 'บ้านหมู่ที่ 12'. Surrounding villages are labeled in Thai: ตำบลโคกกลาง (Kok Klang), ตำบลดอนมัน (Don Man), ตำบลโนนอุดม (Non Udom), ตำบลเมืองยาง (Mueang Yang), ตำบลลพบุรี (Lopburi), ตำบลหนองบัว (Nong Bua), ตำบลประจักษ์ (Prachak), ตำบลโนนรัง (Non Rang), and ตำบลน้ำลาด (Na Lad). The map also shows a scale bar from 0 to 8 km and a north arrow.



ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

 ขึ้นหินให้เห็นในหินร่วน ประกอบด้วย กรวด หทราย หทรายแฉ่ง ดินเหนียว และศิลาแลง น้ำบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่าง ระหว่างเม็ดกรวด และทราย ความลึกของชั้นน้ำบาดาลโดย เฉลี่ยอยู่ในช่วง 10-50 เมตร บางบริเวณอาจลึกถึง 70 เมตร

ชั้นหินให้น้ำในหินแข็ง ประกอบด้วย หินทราย หินโคลน หินดินดาน หินทรายแป้ง หินกรวดมนเม็ดปูน หินทรายปนเม็ดกรวด หินดินดานเนื้อไม่ก้ำ หินปูน หินปะชอล์ก หินไรโอไรต์ หินแอนดีไซต์ หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินกรวดมนภูเขาไฟ หินทัฟฟ์ หินไบโอไทดัลแกรนิต หินฮอร์เนเบลนด์ หินแกรนิต และหินแกรโนไดออไรต์ หินไดโอไรต์ หินควอตซ์ไดโอไรต์ หินเชิร์ต และหินชนวน น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และชั้นหินฝุ่ ความลึกของชั้นน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 15-60 เมตร บางบริเวณอาจลึกถึง 100 เมตร

	< 2	2-10	10-20	> 20
< 750				
750-1,500				
> 1,500				

หมายเหตุ : มาตรฐานน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ค่า TDS ต้องไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

สัญลักษณ์ข้อมูลพื้นฐาน

- หมู่บ้าน
 — ทางน้ำ
 — ถนน
 --- ขอบเขตตำบล
 — ขอบเขตตำบลโนนยอ