


[illegible]

ชั้นหินให้น้ำในหินแข็ง ประกอบด้วย หินทราย หินโคลน หินดินดาน หินทรายแป้ง หินกรวดมนเม็ดปูน หินทรายปนเม็ดกรวด หินดินดานเนื้อไม่ก้ำ หินปูน หินบะซอลต์ หินไรโอไรต์ หินแอนดีไซต์ หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินกรวดมนภูเขาไฟ หินทัฟฟ์ หินไปโอไทต์แกรนิต หินฮอร์นเบลนด์ หินแกรนิต และหินแกรโนไดออไรต์ หินไดโอไรต์ หินควอตซ์ไดโอไรต์ หินเชิร์ต และหินชนวน น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และชั้นหินผุ ความลึกของชั้นน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 15-60 เมตร บางบริเวณอาจลึกถึง 100 เมตร

คุณภาพน้ำบาดาล  
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)  
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

|           | < 2 | 2-10 | 10-20 | > 20 |
|-----------|-----|------|-------|------|
| < 750     |     |      |       |      |
| 750-1,500 |     |      |       |      |
| > 1,500   |     |      |       |      |

### สัญลักษณ์ข้อมูลพื้นฐาน

- หมู่บ้าน  
 — — — ขอบเขตตำบล  
 — ทางน้ำ  
 — ขอบเขตตำบลหนองสาหร่าย  
 — ถนน